



型號：M18 靜電容式近接開關

Characteristic/ 特點：

- M18 標準體規格
- 連接方式：線纜輸出
- 檢出距離不受低溫影響



Dimensions/ 尺寸圖：



Specifications/ 規格表：

Model / 型號	N/P	N.O.	FKC1808-N	FKC1808-P
	N/P	N.C.	FKC1808-N2	FKC1808-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型			
Description / 外型	標準體M18			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron18*18*1mm			
Sensing distance / 檢出距離.	2-8mm			
Secure sensing distance / 建議距離	2~6.4mm			
Induction frequency / 感應頻率	100HZ			
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	< 5%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC			
Voltage drop / 電壓降	<1.5V			
Output current / 輸出電流	300mA			
Leakage current / 漏電流	<0.01mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25℃~+70℃			
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	Ø4*2M*3wires			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Housing material / 外殼材料	PBT			
Weight / 重量	約110g			