

## 富鈦光電科技有限公司

# TOF型雷射測距光電

FA-LS500RG

**Laser Ranging Photoelectric Sensor** 

檢測距離:50 ~ 5000 mm


精準檢測 ~ 距離長達5M

大視窗顯示,清楚獲知數據

透過教導方式,無經驗者也可以輕鬆設定




### ● 產品尺寸 /PRODUCT SIZE




### ■電路圖 /OUTPUT CIRCUIT

### **NPN**



#### **PNP**



基本參數	
檢測距離	50mm ~ 5000mm
檢測頻率	1000Hz
雷射功率	1.3 mW
脈 衝 寛 度	1.7 ns
指示燈	電源指示燈 (緑色) 動作指示燈 (橘色)
絶對精度	± 50mm
重複精度	± 5mm
輸出規格	NPN / PNP
最大負載電流	100mA
最大負載電壓	30VDC
殘留電壓	<1V
重量	42g

光源	
光源	紅色激光二極管
光源類型	可見紅光 (請勿直視)
波 長	650nm
雷射等級	Class 2

電氣參數	
工作電壓	9~30VDC
響應時間	1ms
保護迴路	電源逆接保護/輸出短路保護/輸出逆接保護
EMC保護	静電保護/EFT保護/500V突波保護
環境條件	
防水等級	IP67
抗環境光能力	日光燈 1M距離下 >10000Lux, 5M距離下 >3000Lux
工作環境溫度	-20℃~+55℃
儲存環境溫度	-40°C ~ +70°C
物理參數	
長 度	41 mm
寬 度	23 mm
高 度	37.5 mm
形 狀	矩形
外 殼	鋁合金
材 質 鏡頭部	PMMA
電 纜	3芯 PVC 2M長